

NEW

商品が活きる包装——ブリストアパック

卓上型ブリストアシーラー

B600 series



B600 片持型

ブリストアパックとは、成形された透明な容器に商品を入れ、印刷台紙などに熱圧着させる包装です。包装された商品を確認できるので、店頭販売の有力な手助けとなります。多品種少量生産に適した卓上型の決定版です。卓上型スピーマー成形機との組合わせで、より安価で簡単な、ブリストアパックが可能となりました。

■スピーマー-B600片持型

受け型台を前後左右に移動できるため、商品の出し入れが自由にでき、安全性の高い軽作業ができます。

〈仕様〉

- シール面積：300mm×400mm
- 包装能力：最大10ショット/毎分
- 電気容量：3相200V 1.2kw
- シリンダー：100φ×100ストローク
- 機械寸法：全幅1,110mm×奥行820mm×高さ760mm
- 重量：117kg
- ※デジタルタイマー及びデジタル自動温度調整器付
- ※コンプレッサー別途（1/2HP又は1HP）

■スピーマー-B600セミオート型

受け型台を機械に設置したまま、商品の出し入れが自由にできるので、安全性が高く、簡単に操作できます。

〈仕様〉

- シール面積：300mm×400mm
- 包装能力：最大10ショット/毎分
- 電気容量：3相200V 1.25kw
- シリンダー：100φ×100ストローク
- 機械寸法：全幅600mm×奥行825mm×高さ805mm
- 重量：110kg
- ※デジタルタイマー及びデジタル自動温度調整器付
- ※コンプレッサー別途（1/2HP又は1HP）

■スピーマー-B600スタンダード型

受け型台を前後に移動するシンプルなスタンダードタイプです。

〈仕様〉

- シール面積：350mm×260mm
- 包装能力：最大10ショット/毎分
- 電気容量：3相200V 1.2kw
- シリンダー：100φ×100ストローク
- 機械寸法：全幅530mm×奥行620mm×高さ780mm
- 重量：85kg
- ※デジタルタイマー及びデジタル自動温度調整器付
- ※コンプレッサー別途（1/2HP又は1HP）

※特注機につきましては、別途お見積により製作いたします。
※仕様は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



B600 スタンダード型



B600 セミオート型



スピーマー株式会社

本社 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-42-12 (新生ビル)
TEL. 03 (3733) 8536(代) FAX. 03 (3733) 4453

工場 〒146-0083 東京都大田区千鳥2-8-11
TEL./FAX. 03 (3757) 1935

●代理店